Schmierstoffe

LOCTITE LB 8201

… universelles Schmiermittel.

Eigenschaften & Einsatzbereich

- Universelles Kriechöl
- Zum Lösen, Schmieren, Reinigen und Schützen vor Feuchtigkeit und Korrosion auf allen Maschinenteilen
- Löst festgefressene oder korrodierte Schrauben, Scharniere und zylindrische Fügeverbindungen
- Einsatztemperatur: -20 °C bis +120 °C.

Vorteile

- Silikonfrei
- Löst korrodierte Verbindungen
- Schmierung von Metallen
- Reinigt Teile
- Verdrängt Feuchtigkeit
- Verhindert Korrosion
- Flachstrahl und Punktstrahl möglich

Für mehr Informationen scannen Sie den QR Code.

1. Vorbereitung bei Anwendung als Schmierstoff

Reinigen

- LOCTITE SF 7063 wird zum Entfetten und Reinigen von Oberflächen empfohlen.
- Die Oberflächen sollten frei von Zunder, Oxiden und Schmiermittelrückständen sein.

---

2. Auftragung



- Zwischen Vollstrahl und Sprühstrahl wählen (je nach Anwendungsanforderungen).
- Als gleichmäßigen Film auf die Teile aufsprühen.